

PRIMER STRONG

STABILIZATION AND STRENGTHENING

Тип продукта.....	грунт
Производитель.....	KAMENEVGROUP / Россия
База.....	Concentrate 1/7
Тара.....	1л
Применение.....	для наружных и внутренних работ
Поверхности для нанесения.....	стены / потолки
Расход.....	разбавленный концентрат: 10-12 м ² /л
в один слой	
Класс горючести.....	КМ1
Запах.....	нет
Токсичность.....	нет
Применение в детских и лечебных учреждениях.....	да
Нанесение.....	кисть / валик / краскопульт
Разбавитель.....	для слабых и рыхлых поверхностей
base concentrate / H ₂ O: (1 / 5). Для крепких и немелящихся оснований	
base concentrate / H ₂ O: (1 / 7).	
Тип связующего.....	акриловая дисперсия
Время высыхания.....	2-4 часа при температуре 20°С и относительной влажности 65%
Температура хранения и транспортировки.....	5°С / 30°С
Срок годности от даты изготовления.....	2 года

PRIMER STRONG – укрепляющий акриловый грунт для внутренних и наружных работ. Для грунтования бетонных, кирпичных, оштукатуренных, зашпатлеванных и иных минеральных поверхностей, перед окрашиванием водоразбавляемыми акриловыми красками и эмалями. PRIMER STRONG применим для грунтования гипсоволокна, гипсокартона, ДВП, ДСП, фанеры. Значительно уменьшает расход краски. Имеет отличную адгезию с обрабатываемой поверхностью, защищает поверхность до полного окрашивания. Обеспечивает равномерную впитываемость и растекаемость последующих слоев краски.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

Разрешается использовать в помещениях, для которых предусмотрен режим влажной дезинфекции (детские дошкольные организации, школы, лечебно-профилактические учреждения, предприятия общественного питания и пищевой промышленности).

ТУ 23.30.11-004-38794474-2022